

## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Спортивное поле с  
синтетическим травяным  
покрытием, окруженное  
стальной конструкцией,  
стеклом и стальной  
сеткой, на котором  
можно играть в  
падель.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Открытые  
площадки

## ОСОБЕННОСТИ

Изготовлен по правилам и  
стандартам парной  
игры в падель и  
обеспечивает комфортные  
спортивные  
возможности.



**"ОРИДЖИН С КРЫШЕЙ",  
КОРТ ДЛЯ ИГРЫ В ПАДЕЛЬ**

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры игрового поля	Ширина: 10 метров	Длина: 20 метров
Фундамент - Бетонная Балка	Ширина: 40 см - Высота: 50 см	Бетон C30
Фундамент - Бетонная Плита	Полевой бетон C20 со стальной сеткой толщиной 15 см	
Дренаж Воды	Бетонный пол сливают с поверхности с наклоном 0,5% в одном направлении.	
Стальная Конструкция	Двойные угловые колонны: 60 x 120 x 5 мм Балки: 40 x 60 x 2,5 мм Модульная болтовая система	Промежуточные колонки: 80 x 120 x 5 мм Высота: 3 - 4 м
Стальная Сетка	диапазон глаз: 50 мм * 50 мм	Толщина провода: 4 мм
Покрытие Стальной Поверхности	Электрогальваническое покрытие	Порошковое покрытие для электростатической печи
Выносливость	Максимальная скорость ветра: ..... км/ч	
Стекло	10 мм закаленное стекло	
Покрытие Крыши	Лист поликарбоната	
Освещение	12 светодиодных прожекторов мощностью 200 Вт	
Синтетическая Трава	11-13 мм FB — MFF — TXT	
Оборудование	Мачты и сетка Паделя	

## ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОД

Бетонная Балка	Фанерные формы следует делать прочно, соединяя их.	
Инфраструктура	Конечно, пол должен быть хорошо уплотнен и выровнен. Следует наклон в одном направлении. На земле не должно быть гофрирования. Полевой пол бетон должен быть.	
Стальная Конструкция	В заводской среде должны быть выполнены сварочные и лакокрасочные работы и установлены на месте с помощью винтов на полу.	
Стальная Сетка	Его следует закрепить на колоннах крепежными элементами.	
Стекло	Крепится к стальной конструкции специальными стеклянными креплениями.	
Покрытие Крыши	Кровельное покрытие выполнено листами поликарбоната в соответствии с проектом.	
Освещение	Осветительные проекторы фиксируются путем регулировки их углов и интервалов, чтобы освещать все поле.	
Синтетическая Трава	Синтетическая трава, полученная из специального полиэтиленового сырья, с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и изготовленная в соответствии с игровыми характеристиками, сочетается с тканью шлема и полиуретановым клеем в соответствии с проектом ЧТ. Линии размещаются с использованием оригинальной самоцветной белой синтетической травы. Затем он переходит к заключительному этапу, заполняя его песчаным наполнителем в соответствии с международными критериями. После коррекции уровня и чистки игра будет готова к игре. Синтетическая травяная система построена в соответствии с критериями отскока мяча в теннисных играх падель.	
Оборудование	Выполняется установка мачт и сетки паделя.	

## ЦВЕТА

Стальная Конструкция	Стандарт: черный	Дополнительно: все коды Ral
Стальная Сетка	Стандарт: черный	Дополнительно: все коды Ral
Синтетическая Трава	Синтетический травяной ковер: зеленый, синий, красный	
Покрытие Крыши	Стандарт: Прозрачный	

## ФОРМЫ УПАКОВКИ

<b>Стальная Конструкция</b>	Он поставляется на поддонах, изготовленных в специальных размерах и склеенных.
<b>Стальная Сетка</b>	Он поставляется на поддонах, изготовленных в специальных размерах и склеенных.
<b>Стекло</b>	Отгружается на деревянных поддонах.
<b>Освещение</b>	Отгружается в коробках специальных размеров.
<b>Синтетическая Трава</b>	Отгружается в рулонах по 2 и 4 метра. Ткань Helmetin в рулонах по 1,4 м. Клей находится в двухкомпонентных ведрах.
<b>Кварцевый песок (опционально)</b>	Кварцевый песок в мешках по 50 кг.
<b>Покрытие Крыши</b>	Он поставляется на поддонах, изготовленных в специальных размерах и склеенных.
<b>Другие</b>	Различные, поддоны, мешки и бесплатные продукты

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

<b>Клей и производное</b>	От +5 до +30 градусов
<b>Другие материалы</b>	От -10 до +40 градусов

## СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И УСТАНОВКИ

<b>Инфраструктура</b>	Подготовка: 2 дня	Применение: 5 дней	Не может работать одновременно
<b>Стальная Конструкция</b>	Производство: 10 дней	Монтаж: 2 дня	Можно работать одновременно
<b>Стальная Сетка</b>	Производство: 7 дней	Монтаж: 1 день	Можно работать одновременно
<b>Стекло</b>	Производство: 15 дней	Монтаж: 1 день	Можно работать одновременно
<b>Покрытие Крыши</b>	Производство: 15 дней	Монтаж: 4 дня	Можно работать одновременно
<b>Освещение</b>	Поставка: 2 дня	Монтаж: 1 день	Можно работать одновременно
<b>Синтетическая Трава</b>	Производство: 7 дней	Монтаж: 2 дня	Не может работать одновременно
<b>Оборудование</b>	Производство: 2 дня	Монтаж: 1 день	Можно работать одновременно

## ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

<b>Стальная Конструкция</b>	5 лет	
<b>Краска</b>	5 лет	При внешних ударах необходимо не удалять краску с поверхности.
<b>Стальная Сетка</b>	3 года	При внешних ударах необходимо не удалять краску с поверхности.
<b>Стекло</b>	2 года	Он не должен задевать угловые точки.
<b>Покрытие Крыши</b>	3 года	
<b>Освещение</b>	3 года	
<b>Синтетическая Трава</b>	3 года	
<b>Оборудование</b>	2 года	

# "ОРИДЖИН С КРЫШЕЙ" КОРТ ДЛЯ ИГРЫ В ПАДЕЛЬ



**wepadel.**  
Designed For The Best