

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Спортивное поле с синтетическим травяным покрытием, окруженное стальной конструкцией, стеклом и стальной сеткой, на котором можно играть в падель.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Открытые и крытые зоны

ОСОБЕННОСТИ

Изготовлен по правилам и стандартам одиночной игры в падель и обеспечивает комфортные спортивные возможности.



"ОРИДЖИН СИНГЛ" КОРТ ДЛЯ ИГРЫ В ПАДЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Размеры игрового поля	Ширина: 6 метров	Длина: 20 метров
Фундамент - Бетонная Балка	Ширина: 40 см - Высота: 50 см	Бетон С30
Фундамент - Бетонная Плита	Полевой бетон С20 со стальной сеткой толщиной 15 см	
Дренаж Воды	Бетонный пол сливают с поверхности с наклоном 0,5% в одном направлении.	
Стальная Конструкция	Двойные угловые колонны: 50 x 100 x 2,5 мм Балки: 40 x 60 x 2,5 мм Модульная болтовая система	Промежуточные колонки: 100 x 50 x 2,5 мм Высота: 3 - 4 м
Стальная Сетка	диапазон глаз: 50 мм * 50 мм	Толщина провода: 4 мм
Покрытие Стальной Поверхности	Электрогальваническое покрытие	Порошковое покрытие для электростатической печи
Выносливость	Максимальная скорость ветра: км/ч	
Стекло	10 мм закаленное стекло	
Освещение	8 светодиодных прожекторов мощностью 200 Вт	
Синтетическая Трава	11-13 мм FB — MFF — TXT	
Оборудование	Мачты и сетка Паделя	

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОД	
Бетонная Балка	Фанерные формы следует делать прочно, соединяя их.
Инфраструктура	Конечно, пол должен быть хорошо уплотнен и выровнен. Следует наклон в одном направлении. На земле не должно быть гофрирования. Полевые пол бетон должен быть.
Стальная Конструкция	В заводской среде должны быть выполнены сварочные и лакокрасочные работы и установлены на месте с помощью винтов на полу.
Стальная Сетка	Его следует закрепить на колоннах крепежными элементами.
Стекло	Крепится к стальной конструкции специальными стеклянными креплениями.
Освещение	Осветительные проекторы фиксируются путем регулировки их углов и интервалов, чтобы освещать все поле.
Синтетическая Трава	Синтетическая трава, полученная из специального полиэтиленового сырья, с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и изготовленная в соответствии с игровыми характеристиками, сочетается с тканью шлема и полиуретановым клеем в соответствии с проектом ЧТ. Линии размещаются с использованием оригинальной самоцветной белой синтетической травы. Затем он переходит к заключительному этапу, заполняя его песчаным наполнителем в соответствии с международными критериями. После коррекции уровня и чистки игра будет готова к игре. Синтетическая травяная система построена в соответствии с критериями отскока мяча в теннисных играх падель.
Оборудование	Выполняется установка мачт и сетки паделя.

ЦВЕТА		
Стальная Конструкция	Стандарт: черный	Дополнительно: все коды Ral
Стальная Сетка	Стандарт: черный	Дополнительно: все коды Ral
Синтетическая Трава	Зеленый, синий, красный	

ФОРМЫ УПАКОВКИ

Стальная Конструкция	Он поставляется на поддонах, изготовленных в специальных размерах и склеенных.
Стальная Сетка	Он поставляется на поддонах, изготовленных в специальных размерах и склеенных.
Стекло	Отгружается на деревянных поддонах.
Освещение	Отгружается в коробках специальных размеров.
Синтетическая Трава	Отгружается в рулонах по 2 и 4 метра. Ткань Helmetin в рулонах по 1,4 м. Клей находится в двухкомпонентных ведрах.
Кварцевый песок (опционально)	Кварцевый песок в мешках по 50 кг.
Другие	Различные, поддоны, мешки и бесплатные продукты

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

Клей и производное	От +5 до +30 градусов
Другие материалы	От -10 до +40 градусов

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И УСТАНОВКИ

Инфраструктура	Подготовка: 2 дня	Применение: 5 дней	Не может работать одновременно
Стальная Конструкция	Производство: 10 дней	Монтаж: 2 дня	Можно работать одновременно
Стальная Сетка	Производство: 7 дней	Монтаж: 1 день	Можно работать одновременно
Стекло	Производство: 15 дней	Монтаж: 1 день	Можно работать одновременно
Освещение	Поставка: 2 дня	Монтаж: 1 день	Можно работать одновременно
Синтетическая Трава	Производство: 7 дней	Монтаж: 2 дня	Не может работать одновременно
Оборудование	Производство: 2 дня	Монтаж: 1 день	Можно работать одновременно

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Стальная Конструкция	5 лет	
Краска	5 лет	При внешних ударах необходимо не удалять краску с поверхности.
Стальная Сетка	3 года	При внешних ударах необходимо не удалять краску с поверхности.
Стекло	2 года	Он не должен задевать угловые точки.
Освещение	2 года	
Синтетическая Трава	3 года	
Оборудование	2 года	

"ORİDJİN SİNGL" KORT DÜY İGRY İV PÄDEL

