

### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Это система крыши из стальной конструкции, предназначенная для покрытия кортов для игры в падель.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Открытые пространства



### ОСОБЕННОСТИ

Это позволяет играть в падель, не завися от погодных условий.

**FULL COVER**

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Размеры замкнутого пространства</b>	Ширина: 14 метров	Длина: 22 метра
<b>Инфраструктура - Бетонная балка</b>	Ширина: 40 см - Высота: 50 см	С30 Бетон
<b>Стальная конструкция</b>	Основной носитель: 60 x 60 x 3 мм Фермы крыши: 60 x 60 x 3 мм Модульная болтовая система	Соединительные профили: 40 x 40 x 2 мм Прогоны: Ø42/2 мм Высота: 4 - 8 м
<b>Стальное поверхностное покрытие</b>	Электрогальваническое покрытие	Порошковое покрытие для электростатической печи
<b>Прочность</b>	Максимальная скорость ветра: 100 км/ч	Снежная нагрузка: 75 кг/м <sup>2</sup>
<b>Кровля и облицовка фасадов</b>	650 г/м <sup>2</sup> Branda	
<b>Проволочная сетка</b>	Дополнительно	
<b>Сеть</b>	Дополнительно	
<b>Освещение</b>	Дополнительно	
<b>Система отопления и охлаждения</b>	Дополнительно	

## ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОД

<b>Бетонная балка</b>	Формы из фанеры должны быть соединены и изготовлены прочно.
<b>Инфраструктура</b>	Разумеется, грунт должен быть хорошо утрамбован и выровнен. Он должен быть наклонен в одну сторону. На полу не должно быть гофры. Пол поля должен быть бетонным.
<b>Стальная конструкция</b>	Сварочные и покрасочные работы должны выполняться в заводских условиях и крепиться к земле с помощью винтов в полевых условиях.
<b>Branda</b>	Брезент, изготовленный в соответствии с размерами полевой стальной конструкции, собирается на месте.

## ЦВЕТА

<b>Стальная конструкция</b>	Стандарт: белый	Дополнительно: все коды Ral
<b>Branda</b>	Стандарт: Красный	Дополнительно: все коды Ral
<b>Синтетическая трава</b>	Стандарт: Цвет дерева	

## ФОРМЫ УПАКОВКИ

<b>Стальная конструкция</b>	Он поставляется на поддонах, изготовленных в специальных размерах и склеенных.
<b>Branda</b>	Изготовленные тенты загружаются в рулоны.
<b>Болт</b>	на поддонах
<b>Другие</b>	Различные формы, поддоны, мешки и бесплатные товары

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

<b>Клей И Производные</b>	От +5 до +30 градусов
<b>Другие Материалы</b>	От -10 до +40 градусов

## СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И УСТАНОВКИ

<b>Инфраструктура</b>	Подготовка: 2 дня	Применение: 5 дней	Не может работать одновременно
<b>Краска</b>	Производство: 15 дней	Сборка: 4 дня	Можно работать одновременно
<b>Branda</b>	Производство: 7 дней	Сборка: 7 дней	Можно работать одновременно

## ГАРАНТИЙНЫЕ ПЕРИОДЫ

<b>Стальная конструкция</b>	5 лет	
<b>Краска</b>	5 лет	Необходимо не удалять краску на поверхности при внешних воздействиях.
<b>Branda</b>	2 лет	Необходимо не удалять краску на поверхности при внешних воздействиях

# FULL COVER

